

## LONGDRAIN TURBO 15W40

### BESCHRIJVING:

Multigrade motorolie, geschikt voor alle dieselmotoren in alle werkingsomstandigheden en dit gedurende het hele jaar. Door het hoge gehalte aan actieve componenten kan deze olie het hele jaar door gebruikt worden, in de strengste omstandigheden. Door de hoge weerstand tegen veroudering kunnen langere verversingsperiodes toegepast worden.

### TOEPASSINGEN:

Deze olie is toepasbaar voor alle dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging of met turbolading, in alle werkingsomstandigheden, in alle seizoenen en met grote verversingsperiodes. Tevens is zij geschikt voor de meeste benzinemotoren.

### SPECIFICATIENIVEAU:

API	CG-4/CF/SJ	MAN	3275
ACEA	A3-98/B3-98/B4-98	VOLVO	VDS-2
	E3-96 - Issue 2	MACK	EO-L
MB	228.3, 229.1	ALLISON	C4

### TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	882
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	102
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,1
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6950
Viscositeitsindex	D 2270		141
Stolpunt	D 6892	°C	-35
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,0
Vlampunt COC	D 92	°C	225
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,1

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.