

## SPECIAL LONGDRAIN TURBO SAE 10W40

### BESCHRIJVING:

Volsynthetische Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie, die voldoet aan de hoogste prestatiestandaards voor grote vrachtwagens. Zij kan gebruikt worden voor motoren, die uitgerust zijn met roetfilters, in combinatie met laagzwavelige diesel (max. 50 ppm).

### TOEPASSINGEN:

Zij kan gebruikt worden door gebruikers van vrachtwagenparken, die zoeken naar de beste smeerolietechnologie, die beschikbaar is, om te voldoen aan de toenemend strenge uitlaatbeperkingen, zoals voorzien in de Euro-5 emissie standaard. Deze olie kan ook gebruikt worden voor vroegere generaties van dieselmotoren (Euro 2, 3 en 4).

### SPECIFICATIENIVEAU:

API	CI-4	MTU	Type 3.1
ACEA	E6-08, E7-08, E9-08	SCANIA	Low Ash
MB	228.51	VOLVO	Approval VDS-3, CNG
MAN	M 3277 (for CRT)	CUMMINS	CES 20076/77
	M 3477	DAF	Extended Drain
	M 3271-1	RVI	RLD, RLD-2, RXD, RGD
		CATERPILLAR	ECF-1a
		DEUTZ	DQC-III-05

### TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	865
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	88
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,8
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6100
Viscositeitsindex	D 2270		160
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10
Vlampunt COC	D 92	°C	230
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.